



i-Series is Smarter Working



KIEGÉSZÍTŐK

1	BŐVÍTETT FUNKCIÓK
	OCR szövegfelismerés LK-105v4
	Vonalkód betűkészlet LK-106
	Unicode betűkészlet LK-107
	OCR A és B betűkészlet LK-108
	OCR A és B betűkészlet LK-110v2
	ThinPrint® kliens LK-111
	Szerver nélküli nyomta- tás LK-114
	Trusted Platform Modul LK-115v2
	Antivírus LK-116
	Aktiv FOIP LK-117



2	KAPCSOLATOK
	Fax kártya FK-514
	Vezeték nélküli LAN UK-221
	USB I / F kit EK-608
	USB I / F kit EK-609
	Fiery vezérlő IC-420
	Interfész készlet IC-420- hoz VI-516
	Interfész lap az IC-420- hoz UK-115
	Biometrikus azonosítás AU-102
	Kártyahitelesítés ID kártyaolvasó
	Beépítő egység MK-735

3	EGYÉB
	Eredeti lapadagoló DF-632
	Eredeti lapadagoló DF-714
	Eredeti tető OC-511
	Munkasztal WT-506
	Offline tűző FS-P04
	10-gombos billentyűzet KP-102
	Pót SSD EM-908
	Billentyűzettartó KH-102
	Levegőtisztító egység CU-102

4	MÉDIA BEMENET
	Intelligens média szenzor IM-103
	1 x Univerzális tálca PC-116
	2 x Univerzális tálca PC-216
	Nagy kapacitású tálca PC-416
	Nagy kapacitású tálca PC-417
	Gépasztal DK-516x
	Nagy kapacitású tálca LU-302
	Banner tálca BT-C1e

5	MÉDIA KIMENET
	Munkaszeperátor JS-506
	Beépített finisher FS-533
	Lyukasztó kit FS-533-hoz PK-519
	Tűzős finisher FS-539
	Közetítő egység RU-513
	Kisfűzet finisher FS-539SD
	Közetítő egység RU-513
	Lyukasztó kit FS-539/ SD-hez PK-524

LEGEND

Választható

Kötelező opció

Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel telepíthető

FINISHELŐ OPCIÓK

Sarok tűzés

2 pontos tűzés

2 pontos lyukasztás

4 pontos lyukasztás

Duplex

Kombinált mixplex/mixmedia

Félbehaj-tás

Lapbeszúrás

Levél hajtás

Kisfűzet

Ofset szortírozás

1.2m

Banner nyomtatás

Sarok tűzés (offline)

JELLEMZŐK

BŐVÍTETT FUNKCIÓK	
LK-105v4 OCR szövegfelismerés	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív vonalkód betűkészlet nyomtatás támogatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív unicode betűkészlet nyomtatás támogatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet	Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatás támogatása
LK110v2 Dokumentum konvertáló csomag	Számos fájlformátum támogatása, pl. DOCX; XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
LK-114 Szerver nélküli nyomtatás	Biztonságos és Follow Me nyomtatási megoldás, mely nem igényel szerver applikácót
LK-115v2 Trusted Platform Modul	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
LK-116 Antivírus	Bitdefender® Antivirus valós idejű védelemmel az összes bejövő és kimenő adat számára
LK-117 Aktív FOIP	Fax küldése hálózatokon keresztül (T.38) fax kit szükséges

KAPCSOLATOK	
FK-514 Fax kártya	Super G3 fax digitális fax funkcionalitás
UK-221 Vezeték nélküli LAN	Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód
EK-608 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához
EK-609 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
IC-420 Fiery vezérlő	Professzionális színes nyomtatásvezérlő
VVI-516 Interfészkészlet IC-420-hoz	Fiery vezérlő interfészkártya
UK-115 Interfészlap IC-420-hoz	Fiery vezérlő interfészlap
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
ID kártyaolvasó	Különböző ID kártya technológiák
MK-735 Beépítő egység	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára

EGYÉB	
DF-632 Eredeti lapadagoló	Lapfordítós eredeti automatikus lapadagoló max. 100 eredeti
DF-714 Eredeti lapadagoló	Dualscan automatkus eredeti lapadagoló max. 100 eredeti
OC-511 Eredeti tető	Lapadagoló helyett
WT-506 Munkaasztal	Hitelesítő eszköz elhelyezése
FS-P04 Offline tűző	Offline tűző, 20 lapos tűzés
KP-102 10 gombos billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett
EM-908 Pót SSD	1 TB SSD a tárhely növelésére
KH-102 Billentyűzettartó	Az USB billentyűzet számára
CU-102 Légtisztító egység	A kibocsátás csökkentéséve javítja a beltéri levegő minőségét

MÉDIA BEMENET	
IM-103 Intelligens média szenzor	Automatikusn felismeri a papír tömegét és típusát
PC-116 1x Univerzális tálca	500 lap, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Univerzális tálca	2x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Nagy kapacitású tálca	2,500 lap, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Nagy kapacitású tálca	1,500 + 1,000 lap, A5-A4, 52-256 g/m²
DK-516x Gépasztal	Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára
LU-302 Nagy kapacitású tálca	3,000 lap, A4, 52-256 g/m²
BT-C1e Banner tálca	Többoldalas banner adagolás

MÉDIA KIMENET	
JS-506 Munkaszeparátor	A faxkimenet szétválasztása; stb.
FS-533 Beépített finisher	50 lapos tűzés; 500 lapos kimeneti kapacitás
PK-519 Lyukasztó kit FS-533-hoz	2/4 pontos lyukasztás; automatikus váltás
FS-539 Tűzős finisher	50 lapos tűzés; 3 200 lapos maximális kapacitás
FS-539SD Kisfűzet finisher	50 lapos tűzős finiser; 20 lapos kisfűzet finiser; 2 200 lapos maximális kapacitás
PK-524 Lyukasztó szett FS-539/SD-hez	2/4 pontos lyukasztás; automatikus váltás
RU-513 Közvetítő egység	FS-539/SD beszereléséhez

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZER TULAJDONSÁGOK	
Rendszer sebesség A4	Max. 30 lap/perc (fekete/színes)
Rendszer sebesség A3	Max.15 lap/perc (fekete/színes)
Autoduplex sebesség A4	Max. 30 lap/perc (fekete/színes)
Első másolat A4	5.0/6.7 mp (fekete/színes)
Felmelegedési idő	Kb. 11 mp (fekete/színes) ¹
Képalkotó technológia	Laser
Toner technológia	Simitri® V polymerised toner
Panel méret/felbontás	10.1” / 1024 x 600
Rendszer memória	8,192 MB (standard/max)
Rendszer SSD	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcionális)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcionális)
Hálózat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatikus eredeti lapadagoló (opcionális)	Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF vagy Dualscan ADF
ADF dupla behúzás érzékelő	Standard (a dualscan ADF-nél)
Nyomtatható papírméreték	A6-SRA3; egyedi papírméreték; bannerpapír max. 1200 x 297 mm
Nyomtatható papírsúly	52-300 g/m²
Papír bemeneti kapacitás	1,150 lap / 6,650 lap (standard/max)
Papírtálca bemenet (standard)	1x 500; A6-A3; egyedi méretek; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; egyedi méretek; 52-256 g/m²
Papírtálca bemenet (opcionális)	1x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 lap; A4; 52-256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 lap; A5-A4; 52-256 g/m²
Nagykapacitású tálca (opcionális)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m²

RENDSZER TULAJDONSÁGOK	
Kézi lapadagoló	150 lap; A6-SRA3; egyedi méretek, banner; 60-300 g/m²
Finiselési módok (opcionális)	Ofszet; Csoportosítás; Rendezés; Tűzés; Lyukasztás; Félbehajtás; Levélhajtás; Kisfűzet
Automatikus duplexelő	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Kimeneti kapacitás	Max. 250 lap / Max. 3 300 lap (standard/max)
Tűzés	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m²)
Tűzőkapacitás	Max. 100 szet
Levél hajtás	Max. 3 lap
Levél hajtás kapacitása	Max. 30 szet; végtelen (tálca nélkül)
Kisfűzet	Max. 20 vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m²)
Kisfűzet kapacitása	Max. 20 kisfűzet; végtelen (tálca nélkül)
Havi kapacitás	Rec. 25,000 pages; Max. ² 150,000 oldal
Toner élettartam	Fekete akár 28,000 oldalig CMY akár 28,000 oldalig
Imaging unit élettartam	Black akár 225,000/1,000,000 oldal (drum/developer) CMY akár 90,000/1,000,000 oldal (drum/developer)
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; Kevesebb, mint 1.58 kW
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	615 x 688 x 779 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	Kb. 84.0 kg(kiegészítők nélkül)

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1,800 (egyenértékű) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 vagy későbbi; Unix; Linux; Citrix
Nyomatási betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Vonalkód betűkészlet (opcionális); OCR A és B betűkészlet (opcionális); Unicode betűkészlet (opcionális)
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcionális: WiFi Direct

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)

Nyomatásvezérlő	Beágyazott Fiery IC-420
Vezérlő CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Memória/HDD	4,096 MB / 500 GB
Lapleíró nyelvek	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 vagy későbbi

SZKENNER TULAJDONSÁGOK

Szkennelés sebesség	Max. 100/100 kép/perc simplexben (fekete/színes) Max. 200/200 kép/perc duplexben (fekete/színes)
Szkennelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Szkennelés email címre (Scan-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés Box-ba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés URL-re; Szkennelés DPWS-re; TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a és 1b opcionális: Kereshető PDF; Kereshető DOCX/PPTX/XLSX
Szkennelés célhelyek	2,000 célállomás+ 100 csoport; LDAP támogatás

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másoló felbontása	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1-9,999
Eredeti mérete	Max. A3
Nagyítás	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Up to 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2,000 egyedi + 100 csoportos

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Maximálisan tárolható dokumentumok	Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos (hitelesítéses)
Rendszerfiók típusok	Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta; Fax polling

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság	ISO15408 (bevezetés alatt); IP-szűrés és port blokkolás; SSL3 és TLS1.1/1.2/1.3 hálózati kommunikáció; IPsec-támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználói hitelesítés; Azonosított bejelentkezés; Biztonsági nyomtatás; Kerberos; merevlemez felülírása; Merevlemez adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatás adattitkosítás opcionális; Valós idejű antivírus szkennelés (Bitdefender®)
Költségfigyelés	1,000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározás; Mobilos hitelesítés (Android) opcionális: Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózati); ID kártyaolvasó; Mobilos hitelesítés (iOS)
Szoftver	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.

² Amennyiben a berendezés a maximális nyomatmennyiséget egy éven belül eléri rendkívüli karbantartás szükséges.

- A feltüntetett adatok A4-es papírméretre és 80g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációtól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 5%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

