



i-Series az okos munkatárs



KIEGÉSZÍTŐK

1	BŐVÍTETT FUNKCIÓK
	OCR szövegfelismerés LK-105v4
	Vonalkód betűkészlet LK-106
	Unicode betűkészlet LK-107
	OCR A és B betűkészlet LK-108
	Dokumentum konvertáló LK-110v2
	ThinPrint® kliens LK-111
	Szerver nélküli nyomtatás LK-114
	Trusted Platform Module LK-115v2
	Antivírus LK-116
	FOIP aktiválás LK-117



2	KAPCSOLATOK
	Fax kártya FK-517
	Vezeték nélküli LAN UK-221
	USB I/F kit EK-P08
	USB I/F kit EK-P09
	I/F CSRC-modemhez EK-P11
	Biometrikus azonosítás AU-102
	Kártyahitelesítés ID kártyaolvasó
	Beépítő egység MK-P08

3	EGYÉB
	Dupla behúzás érzékelő kit UK-P19
	10-gombos billentyűzet KP-102
	Csere SSD EM-908
	Billentyűzettartó KH-P02
	Levegőtisztító egység CU-204
	Beépítő egység MK-P09

4	MÉDIA BEMENET
	Papírtálca PF-P27
	Kerek talpazat DK-P06x
	Magasságállító egység PF-P22
	Gépasztal DK-P04x

5	MÉDIA KIMENET
	Off-line tűzőgép FS-P04

JELMAGYARÁZAT

Kötelező opció

Választható

Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

FINISHELŐ OPCIÓK

Duplex

Sarok tűzés (offline)

JELLEMZŐK

BŐVÍTETT FUNKCIÓK

LK-105v4 OCR szövegfelismerés	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív vonalkód betűkészlet nyomtatás támogatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív unicode betűkészlet nyomtatás támogatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet	LK-108 OCR A és B betűkészlet
LK-110v2 Dokumentum- formátum- konvertáló csomag	Számos fájlformátum támogatása, pl. DOCX; XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
LK-114 Szerver nélküli nyomtatás	Biztonságos és Follow Me nyomtatási megoldás, mely nem igényel szerver applikácót
LK-115v2 Trusted Platform Modul	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus valós idejű védelemmel az összes bejövő és kimenő adatok számára
LK-117 FOIP aktiválás	Fax IP-hálózatokon keresztül (T.38), faxkészletet igényel

KAPCSOLATOK

FK-517 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás
UK-221 Vezeték nélküli LAN	Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód
EK-P08 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához
EK-P09 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
EK-P11 I/F kábel CSRC modemhez	GPRS modem csatlakoztatása CSRC-hez
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
ID kártya olvasó	Különböző ID kártya technológiák
MK-P08 Beépítő egység	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszersebesség A4	Max. 33 lap/perc (fekete/színes)
Autoduplex sebesség A4	Max. 33 lap/perc (fekete/színes)
Első másolat A4	5.6/6.3 mp (fekete/színes)
Felmelegedési idő	Kb. 13/15 pm (fekete/színes) ¹
Képfalkotó technológia	Laser
Toner technológia	Simitri® V polymerised toner
Panel méret/felbontás	10.1" / 1024 x 600
Rendszer memória	5,120 MB (standard/max)
Rendszer SSD	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcionális)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcionális)
Hálózat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatikus eredeti lapadagoló	Max 80 eredeti; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF dupla behúzás érzékelő	Opcionális
Nyomtatható papírméreték	A6-A4; egyedi papírméreték
Nyomtatható papírsúly	60-210 g/m ²
Papír bemeneti kapacitás	600 lap / 2,100 lap (standard/max)
Papírtálca bemenet (standard)	1x 500; A6-A4; egyedi méretek; 60-210 g/m ²
Papírtálca bemenet (opcionális)	1x 500 lap; A4; 60-90 g/m ² (max. 3x)
Kézítálca	100 lap; A6-A4; egyedi méretek; 60-210 g/m ²
Finiselési módok (opcionális)	Csoportosítás; szortírozás; tűzés (offline)
Automatikus duplexelő	A4; 60-210 g/m ²
Kimeneti kapacitás	Max. 250 lap
Nyomatási kapacitás (havonta)	Ajánlott: 6 500 oldal; Max. ¹ 96 000 oldal
Toner élettartam	Fekete max. 13 000 oldal CMY max. 9 000 oldal
Képfalkotó egység élettartam	Fekete max. 159 000 oldal (imaging unit) CMY max. 55 000 oldal (imaging unit)
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; Kevesebb, mint 1.45 kW
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	420 x 528 x 572 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	Kb. 39.0 kg (kiegészítők nélkül)

EGYÉB

UK-P19 Dupla behúzás érzékelő kit	Dupla behúzás és papírelakadások csökkentése
KP-102 10 gombos billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett
EM-908 csere SSD	1 TB SSD a tárhely növelése érdekében
KH-P02 Billentyűzettartó	Az USB billentyűzet számára
CU-204 Légtisztító egység	A kibocsátás csökkentésére javítja a beltéri levegő minőségét
MK-P09 Beépítő kit	Légtisztító egység beépítéséhez

MÉDIA BEMENET

PF-P27 Papírtálca	500 lap, A4, 60-90 g/m ²
DK-P06x Kerekes talpazat	Szükséges a 3x PF-P27 konfigurációhoz
PF-P22 Magasságállító egység	A kényelmes magasságú működtetés érdekében
DK-P04x Gépsztal	Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára

MÉDIA KIMENET

FS-P04 Off-line tűzőgép	20 lapos off-line tűzés
-------------------------	-------------------------

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1 800 (egyenértékű) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 vagy későbbi; Unix; Linux; Citrix
Nyomatási betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Vonalkód betűtípusok (opcionális); OCR A és B betűtípusok (opcionális); Unicode betűtípusok (opcionális)
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcionális: Wi-Fi Direct

SZKENNER TULAJDONSÁGOK

Szkennelés sebesség (fekete-fehér/ színes)	Max. 45/45 kép/perc simplexben Max. 90/90 kép/perc duplexben
Szkennelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelés módok	Szkennelés email címre (Scn-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scanto-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés Box-ba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés DPWS-re; Szkennelés URL-re; TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a és 1b PDF; kereshető DOCX/PPTX/XLSX
Szkennelés célhelyek	2000 célállomás + 100 csoport; LDAP-támogatás

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1-9,999

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Eredeti formátum	Max. A4
Nagyítás	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33,6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedi+csoportos)

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Maximálisan tárolható dokumen- tumok	Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos (hitelesítéses)
Rendszerfiók típusok	Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta; Fax polling

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság (standard)	ISO15408 közös kritériumok (értékelés alatt); IP-szűrés és portblokkolás; SSL3 és TLS1.1/1.2/1.3 hálózati kommunikáció; IPsec-támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználói hitelesítés; Azonosított bejelentkezés; Biztonságos nyomtatás; Kerberos; Merevlemez felülírása; Merevlemez adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax; Nyomtatási felhasználói adatok titkosítása opcionális: Valós idejű vírusirtás (Bitdefender®)
Költségfigyelés (standard)	1000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználónév + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározása; Hitelesítés mobil eszközzel (Android) opcionális: Biometrikus hitelesítés (ujjvéna leolvasó); ID kártyás hitelesítés (ID kártyaolvasó); Hitelesítés mobil eszközzel (iOS)
Szoftver	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.
² Amennyiben a berendezés a maximális nyomatmennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges

- A feltüntetett adatok A4 -es papírméretre és 80g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 5%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomd

